

Empresa genuinamente Brasileira, a **Enerbrax Acumuladores**, é especializada na fabricação de baterias chumbo-ácido do tipo VRLA (Valve Regulated Lead Acid) ativadas de fábrica para motocicletas. Com grande expertise técnica, a **Enerbrax** utiliza na fabricação de suas baterias, as mais recentes tecnologias do setor combinadas com os mais modernos conceitos de engenharia de produção e de proteção ambiental aliada a uma eficiente política de Logística Reversa. Fornecendo produtos de alta qualidade fabricados com rigorosos e eficientes mecanismos de controles ambientais, busca incessantemente a satisfação plena de seus clientes e a preservação ambiental.



NOSSAS BATERIAS

Providas com os mais avançados conceitos de fabricação de baterias chumbo-ácido, as baterias **ROUTE** são reguladas por válvula (VRLA) e tem eletrólito absorvido em mantas de fibra de vidro (AGM).

Solução eletrolítica e selagem de fábrica (FACTORY ACTIVATED) tornam as baterias **ROUTE** muito mais seguras e eficientes, proporcionando maior desempenho e maior vida útil.

Alto desempenho nas correntes de partida e elevada resistência a vibrações são características marcantes das baterias **ROUTE**.

À prova de vazamentos e sem necessidade de manutenção, as baterias **ROUTE** proporcionam também maior praticidade, segurança e tranquilidade ao usuário, pois não necessitam de manuseio ou contato com a solução ácida.



ENTREGUE A BATERIA AO FINAL DA SUA VIDA
ÚTIL NOS PONTOS DE VENDAS/COLETA



ENERBRAX ACUMULADORES LTDA.
Av. Rodrigues Alves, 60-18 Parque Paulista.
CEP 17034-285 - BAURU/SP
TEL.: +55 (14) 2107-4000
route@bateriasroute.com.br
www.bateriasroute.com.br



ACESSE O NOSSO SITE

ABRIL 2025

Consulte sobre outros modelos. Fotos meramente ilustrativas. Resguardamos-nos do direito de alterar os produtos sem aviso prévio.

BATERIAS



PRODUZIDO NO BRASIL



**MUITO MAIS
ENERGIA PARA
A SUA MOTO**



Todas as baterias - Tensão nominal 12 V - AGM/VRLA/Selada

YTX4L-BS



CAPACIDADE 3 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 30 A
CCA (+18 °C) - SAE 40 A
COMPRIMENTO 113 mm
LARGURA 71 mm
ALTURA 87 mm



XTZ4LS



CAPACIDADE 4 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 40 A
CCA (+18 °C) - SAE 80 A
COMPRIMENTO 113 mm
LARGURA 71 mm
ALTURA 87 mm



YTX5L-BS



CAPACIDADE 5 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 50 A
CCA (+18 °C) - SAE 65 A
COMPRIMENTO 113 mm
LARGURA 71 mm
ALTURA 107 mm



XTZ12B-BS



CAPACIDADE 10 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 100 A
CCA (+18 °C) - SAE 210 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 71 mm
ALTURA 131 mm



YTX12LA-BS



CAPACIDADE 10 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 100 A
CCA (+18 °C) - SAE 130 A
COMPRIMENTO 137 mm
LARGURA 76 mm
ALTURA 146 mm



YTX12-BS



CAPACIDADE 11 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 110 A
CCA (+18 °C) - SAE 180 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 131 mm



ETX6LS



CAPACIDADE 5 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 50 A
CCA (+18 °C) - SAE 80 A
COMPRIMENTO 113 mm
LARGURA 71 mm
ALTURA 107 mm



YTX6LB-BS



CAPACIDADE 5 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 50 A
CCA (+18 °C) - SAE 70 A
COMPRIMENTO 120 mm
LARGURA 60 mm
ALTURA 131 mm



YTX6L-BS



CAPACIDADE 5,5 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 55 A
CCA (+18 °C) - SAE 70 A
COMPRIMENTO 135 mm
LARGURA 60 mm
ALTURA 131 mm



XTZ14S



CAPACIDADE 11,2 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 112 A
CCA (+18 °C) - SAE 210 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 111 mm



YTX14A-BS



CAPACIDADE 12 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 120 A
CCA (+18 °C) - SAE 190 A
COMPRIMENTO 137 mm
LARGURA 76 mm
ALTURA 160 mm



YTX14LA-BS



CAPACIDADE 12 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 120 A
CCA (+18 °C) - SAE 190 A
COMPRIMENTO 137 mm
LARGURA 76 mm
ALTURA 160 mm



YBX6L-B



CAPACIDADE 6 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 60 A
CCA (+18 °C) - SAE 80 A
COMPRIMENTO 137 mm
LARGURA 76 mm
ALTURA 95 mm



XTZ6LS



CAPACIDADE 6 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 60 A
CCA (+18 °C) - SAE 120 A
COMPRIMENTO 113 mm
LARGURA 71 mm
ALTURA 106 mm



YTX7A-BS



CAPACIDADE 7 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 70 A
CCA (+18 °C) - SAE 105 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 94 mm



YTX14-BS



CAPACIDADE 13 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 130 A
CCA (+18 °C) - SAE 200 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 146 mm



YTX14L-BSHD



CAPACIDADE 13 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 130 A
CCA (+18 °C) - SAE 200 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 146 mm



YTX16-BS



CAPACIDADE 15 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 150 A
CCA (+18 °C) - SAE 230 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 162 mm



YTX7L-BS



CAPACIDADE 7 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 70 A
CCA (+18 °C) - SAE 100 A
COMPRIMENTO 113 mm
LARGURA 71 mm
ALTURA 131 mm



YTX8-BS



CAPACIDADE 8 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 80 A
CCA (+18 °C) - SAE 100 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 60 mm
ALTURA 131 mm



YTX8L-BS



CAPACIDADE 8 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 80 A
CCA (+18 °C) - SAE 100 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 60 mm
ALTURA 131 mm



XTZ16LS



CAPACIDADE 16 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 160 A
CCA (+18 °C) - SAE 240 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 146 mm



XTZ18S



CAPACIDADE 18 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 180 A
CCA (+18 °C) - SAE 250 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 162 mm



XTZ19LS



CAPACIDADE 19 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 190 A
CCA (+18 °C) - SAE 190 A
COMPRIMENTO 181 mm
LARGURA 77 mm
ALTURA 167 mm



XTZ9B-BS



CAPACIDADE 8 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 80 A
CCA (+18 °C) - SAE 130 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 71 mm
ALTURA 107 mm



YTX9-BS



CAPACIDADE 8 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 80 A
CCA (+18 °C) - SAE 135 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 105 mm



YTX9A-BS



CAPACIDADE 9 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 90 A
CCA (+18 °C) - SAE 130 A
COMPRIMENTO 137 mm
LARGURA 76 mm
ALTURA 134 mm



YTX20L-BS



CAPACIDADE 18 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 180 A
CCA (+18 °C) - SAE 270 A
COMPRIMENTO 175 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 156 mm



XTZ20LS



CAPACIDADE 20 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 200 A
CCA (+18 °C) - SAE 320 A
COMPRIMENTO 175 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 156 mm



RTZ32L



CAPACIDADE 32 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 320 A
CCA (+18 °C) - SAE 440 A
COMPRIMENTO 166 mm
LARGURA 126 mm
ALTURA 175 mm



YTX9LA-BS



CAPACIDADE 9 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 90 A
CCA (+18 °C) - SAE 130 A
COMPRIMENTO 137 mm
LARGURA 76 mm
ALTURA 134 mm



XTZ10S



CAPACIDADE 8,6 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 86 A
CCA (+18 °C) - SAE 160 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 94 mm



XTZ12A-BS



CAPACIDADE 10 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 100 A
CCA (+18 °C) - SAE 175 A
COMPRIMENTO 150 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 105 mm



RTZ32L-HR



CAPACIDADE 32 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 320 A
CCA (+18 °C) - SAE 500 A
COMPRIMENTO 166 mm
LARGURA 126 mm
ALTURA 175 mm



YTX20L-BSMA



CAPACIDADE 18 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 180 A
CCA (+18 °C) - SAE 270 A
COMPRIMENTO 175 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 156 mm



XTZ20LSMA



CAPACIDADE 20 Ah
CCA (+40 °C) - NBR 200 A
CCA (+18 °C) - SAE 320 A
COMPRIMENTO 175 mm
LARGURA 87 mm
ALTURA 156 mm

